



Robi®

Измельчитель с механизмом вращения RP32R

Пulверизатор Роби предназначен для измельчения земли и отделения арматуры от бетона. Он имеет специально разработанные режущие лезвия для резки арматуры или небольших конструкций.

Ramtec
ATTACHMENTS

www.ramtec.fi

Измельчитель с механизмом вращения

RP32R

Изготовлен для профессионального использования. Вращающийся измельчитель Robi является многофункциональным основным инструментом при сносе зданий. Вращающаяся, слегка изогнутая форма корпуса увеличивает функциональность.

Вращающийся измельчитель Robi отлично подходит для вторичного измельчения благодаря сменным зубьям.

Измельчитель Robi RP32R прекрасно крошит материал между большими измельчающими пластинами. Опционально, конструкцию можно изменить путем замены нижней измельчающей пластины с зубьями на пропускающую пластину.

Вращающийся измельчитель Robi является отличным вариантом для работ по сносу и измельчению, когда учитываются следующие параметры:

Характерные особенности:

- легкая установка и использование
- отличный дизайн, который подходит для первичного дробления и вторичного измельчения
- мощная структура корпуса, в котором предусмотрена многофункциональность
- оптимальное соотношение веса и мощности
- очень эффективен при измельчении благодаря большому цилиндру и оптимальной конструкции
- Оператор может выбирать между проникаемым и плоским измельчением.
- высокоскоростной клапан
- Сменные, хорошо закрепляемые и быстро заменяемые детали, соединяемые болтами.
- Режущие лезвия расположены под углом и могут переворачиваться за счет симметрии.
- Абсолютно защищенный цилиндр, который имеет защитную трубку
- Приемлемые затраты на техническое обслуживание благодаря легкому снятию и сварке изношенных деталей.
- Хороший блок вращения.
- Большой поворотный круг и подшипники шарнирного соединения.



МОДЕЛЬ	RP32R
Рекомендованный вес носителя, т	24-35
Рабочий вес RP32R, кг	3000
Макс раскрытие зажимов, мм	915
Макс режущая сила, кН	3100
Макс дробящая сила, кН	1210
Цилиндр макс. бар/ л/мин	350 / 280
Ротация с 2 моторами, бар/ л/мин	100 / 45



additional information: www.ramtec.fi