



HYDRAULINEN VASARA BH



Monipuolisuutensa vuoksi BH hydraulivasara soveltuu purku-, maa- ja vesirakennustöihin, kuten viemärien ja kaapelikanavien ojitukseen. Kaikissa malleissa on vaki-ona äänivaimennettu kotelo.

BH hydraulivasarat on suunniteltu kaivurikuormaajien hydraulikan vuoksi kestämaan korkeita öljyvirtauksia. Korkean öljyvirtauksen avulla saadaan aikaan korkea iskutaajuus, joka johtaa parempaan tuottavuuteen.

BH-sarjan vasarat toimivat Constant Blow Energy (CBE) -periaattella. Tämä tarkoittaa, että jokainen isku on voimakas riippumatta iskutaajuudesta tai öljyvirtauksesta. CBE-toimintaperiaate takaa erinomaisen tuottavuuden monilla työkoneilla.

Hyvä hydraulinen hyötysuhde mahdollistaa erinomaisen kokonaistehokkuuden ja matalan polttoaineen kulutuksen. Tämä johtaa alhaisempiin käyttökuluihin ja matalampaan kokonaiskustannukseen.

Robi®

BACKHOE SERIES

HYDRAULINEN VASARA BH

Robi BH hydraulivasarat soveltuvat kaikkiin nykyaikaisiin kaivurikuormaimiin, suurimpiin minikaivinkoneisiin ja pienkuormaajiin. Korkea iskutaajuus ja tasainen iskuenergia tekevät näistä vasaroista täydellisiä erilaisiin purkutöihin.

Ramtec
ATTACHMENTS

www.ramtec.fi

MODEL	BH32C	BH40C	BH52C	BH80C
Työpaino (kg)	275	385	505	820
Iskutiheys (bpm)	600-1800	500-1700	500-1700	500-1000
Käyttöpaine (bar)	90-140	100-140	100-140	125-150
Min paineen alennus min (bar)	140-200	150-190	150-190	175-200
Max paineen alennus max (bar)	220	220	220	220
Öljyvirtaus (l/min)	30-90	40-120	50-150	60-120
Vasaran halkaisija (mm)	72	80	90	95
Melutaso 2000/14/EC (dB)	118	120	123	127
Työkoneen paino (t)	3,0-6,5	4,6-9,0	7,0-12,5	9,0-15,0

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Lisätiedot ja tuotevideot: www.ramtec.fi