



# Robi®

## LEIKKURIMURSKAIN CC

Robi CC -leikkurimurskain on suunniteltu teräsbetonin käsittelyyn. Pitkät leikkuuterät ja yhden liikkuvan leuan rakenne on ihanteellinen ahtaisiin kohteisiin. Robi CC leikkaa teräksen ja murskaa betonin suorapurkukohteessa.

**Ramtec**  
ATTACHMENTS

www.ramtec.fi

## LEIKKURIMURSKAIN CC



CC-leikkurimurskain edustaa selkeälinjaista ja tekniikaltaan yksinkertaista, toimintavarmaa laitekantaa. CC-leikkurimurskain on suorapurkuun soveltuvista laitteista yksi tehokkaimpia, lujan rakenteensa ansiosta.

Leikkurimurskain on valmistettu laadukkaista, kulutusta kestävästä materiaaleista, joita suojaa korkeatasoinen kovahitsauskerros. CC-leikkurimurskaimen keskeinen etu moniin kilpailijoihin verrattuna on vain yhden leuan liikkuvuus, joka mahdollistaa pääsyn purkukohteen kulmaan.

### CC leikkurimurskaimen edut

- Vahva ja helppokäyttöinen lisälaitte
- Optimoitu yhden sylinterin ja yhden liikkuvan leuan geometria
- Hyvä teho-painosuhte purkutyöhön
- Pitkät ja käännettävät, osin kulmassa olevat leikkuuterät
- Suuri aukeama mahdollistaa paksujen rakenteiden purkamisen tehokkaasti
- Hydraulinen pyöritys vakiona (paitsi CC4-mallissa)
- Matalat käyttökulut, kestävä rakenne vähentää ylläpitokustannusta

MALLI	CC4	CC6R	CC22R
Peruskone (t)	2,5-6	4-9	20-40
Laitteen paino (kg)	205	355	2300
Leukojen aukeama (mm)	310	400	720
Max leikkausvoima (kN)	460	750	1600
Max murskausvoima (kN)	180	240	700
Sylinteri max (bar/l/min)	250/40	250/60	320/180
Pyöritys 1 moottori max (bar/l/min)	JARRU	120/10	120/30

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Lisätiedot ja tuotevideot: [www.ramtec.fi](http://www.ramtec.fi)