



Robi®

MURSKAINKOURA CG

Robi-murskainkoura on patentoitu kaivinkoneen lisälaitte murskaukseen, lastaukseen, lajitteluun, purkamiseen sekä pulverointiin. Leukoihin voidaan vaihtaa erilaisia kulutusosia työn mukaan.

Ramtec
ATTACHMENTS

www.ramtec.fi

MURSKAINKOURA CG

CG-murskainkoura on monipuolisuutensa ansiosta erinomainen lisälaittevalinta moneen työkohteeseen.

Murskainkoura on huomattavasti leveämpi kuin perinteinen murskain, mutta vahvatekoisempi kuin perinteinen koura. CG-murskainkourassa on hyvä paino – tehosuhte optimaalisten materiaalivalintojen ansiosta. Murskainkouran leuat on mm. täysin hyvin kulutusta kestävää kulutusterästä.

Murskainkoura soveltuu hyvin purkukohteisiin, joissa betoni on lujaa mutta raudan osuus vähäinen. Näissä kohteissa CG-murskainkoura, jossa ei ole leikkuuteriä on erinomainen lisälaitte vaihtoehto.

CG-murskainkourassa on vakiona pyöritys ja pikaliikenttiili nopeuttamassa sylinterin liikettä. Sylinteri on täysin suojattu, sylinterin ympärillä olevan putkimaisen suojan ansiosta.

Eri varustelu eri käyttötarkoituksiin;

- Hampailla varustettuna murskainkoura on tehokas purkulaite, sillä hammas on muotoiltu läpäisemään betonia tehokkaasti
- Pulverointilevyillä varustettuna murskainkoura soveltuu pulverointiin suoraan purkukohteessa, pyörivän pulveroijan tavoin
- Hampaan kiinnitysalueen suojalla varustettu murskainkoura on käytettävissä lastaukseen ja purkuun, kuten perinteinen koura



MALLI	CG20R	CG35R	CG50R
Työkone (t)	12-25	20-40	35-60
Laitteen paino (kg)	1800	2600	3500
Nostokapasiteetti (kg)	4000	5000	6000
Leukojen aukeama (mm)	865	1080	1240
Puristusvoima (kN)	500	670	800
Tilavuus, leuat kiinni (l)	150	260	330
Korkeus / leuan leveys (mm)	1870/500	2150/630	2225/700
Sylinteri max (bar/l/min)	350/240	350/240	350/240
Pyöritys 1 moottori max (bar/l/min)	100/30	100/30	100/30
Pyöritys 2 moottori max (bar/l/min)	100/45	100/45	100/45

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Lisätiedot ja tuotevideot: www.ramtec.fi