



HYTERA HOCHKIPPSCHAUFEL HTB

Die Hytera-Hochkippschaufel ist für die Beladung von leichtem Schüttgut in LKWs konzipiert. Sie ist mit Mittel- oder Seitenzylindern erhältlich.

Ramtec
ATTACHMENTS

www.ramtec.fi

HOCHKIPPSCHAUFEL HTB



Die Hytera HTB mit Zentralzylinder ist geeignet für trockenes, körniges und loses Schüttgut. Die Hytera HTB mit Seitenzylinder eignet sich hervorragend zur Verarbeitung von nassem und klebrigem Material z. B zum Laden von Hackschnitzeln oder Torf.

Ausführung

Robustes Gehäuse - Seitenplatten 6-10 mm
Randplatte HB500, 20-30 mm
Option für verschraubte Verschleißplatte

Zweiteiliges Gitter vorne, zu besserer Sicht

Der aus HB400 gefertigte Schwenkrahmen schützt die Zylinder. Das offene Design verhindert Materialanhäufungen.

Die um 45 Grad geneigten Zylinder ermöglichen das Heben im Leerlauf. Endhubdämpfungs- und Rückzugskissen schützen die Zylinder. Erhältlich mit Radlader-Schnellwechsler oder mit Bolzenbefestigung.



MODELL	HTB20-230SC	HTB30-250SC	HTB40-250SC	HTB45-275SC	HTB50-300SC
Radlader (t)	4-7	6-8	6-8	7-10	8-11
Volumen, m ³ (ISO)	2,3	3,3	4,1	4,5	4,9
Gerätebreite (mm)	2300	2500	2500	2750	3000
Einsatzgewicht (kg)	900	1100	1200	1300	1400
Max Lastgewicht (t)	1,6	2,2	3,3	3,6	4
MODELL	HTB55-275SC	HTB60-300SC	HTB65-320SC	HTB65-275SC	HTB75-300SC
Radlader (t)	8-11	11-14	11-14	11-14	14-19
Volumen, m ³ (ISO)	5,6	6,1	6,5	6,8	7,4
Gerätebreite (mm)	2750	3000	3200	2750	3000
Einsatzgewicht (kg)	2000	2100	2250	2150	2250
Max Lastgewicht (t)	4,4	5,2	5,4	5,4	6
MODELL	HTB90-300SC	HTB100-320SC	HTB120-320SC	HTB130-350	HTB150-350
Radlader (t)	16-22	20-26	22-28	22-30	24-35
Volumen, m ³ (ISO)	9	9,7	11,9	13	15,4
Gerätebreite (mm)	3000	3200	3200	3500	3500
Einsatzgewicht (kg)	2500	2750	3100	3200	3650
Max Lastgewicht (t)	7,2	7,8	9,6	10	12

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Zusätzliche Informationen und Produktvideos: www.ramtec.fi