



# Robi<sup>®</sup> LEIKKURIMURSKAIN CC

RobiCC -leikkurimurskain on suunniteltu teräs-betonin käsittelyyn. Pitkät leikkuuterät ja yhden liikkuvan leuan rakenne on ihanteellinen ahtaisiin kohteisiin. Robi-CC leikkaa teräksen ja murskaa betonin suorapurkukohteessa.

**Ramtec**  
ATTACHMENTS

## LEIKKURIMURSKAIN CC



CC-leikkurimurskain edustaa selkeälinjaista ja tekniikaltaan yksinkertaista, toimintavarmaa laitekantaa. CC-leikkurimurskain onsuorapurkuun soveltuvista laitteista yksi tehokkaimpia, lujanrakenteensa ansiosta.

Leikkurimurskain on valmistettu laadukkaista, kulutuskestävistä materiaaleista, joita suojaa korkeatasoinen kovahitsauskerros. CC-leikkurimurskaimen keskeinen etu moniin kilpailijoihin verrattuna on vain yhden leuan liikkuvuus, joka mahdollistaa pääsyn purkukohteen kulmaan.

### CC leikkurimurskaimen edut

- Vahva ja helppokäyttöinen lisälaitte
- Optimoitu yhden sylinterin ja yhden liikkuvan leuan geometria
- Hyvä teho-painosuhte purkutyöhön
- Pitkät ja käännettävät, osin kulmassa olevat leikkuuterät
- Suuri aukeama mahdollistaa paksujen rakenteiden purkamisen tehokkaasti
- Hydraulinen pyöritys vakiona (paitsi CC4 -mallissa)
- Matalat käyttökulut, kestävä rakenne vähentää ylläpitokustannusta

MALLI	CC 4	CC 6 R	CC 22 R
Peruskone (t)	2,5 - 6	4 - 9	20 - 40
Laitteen paino (kg)	205	355	2300
Leukojen aukeama (mm)	310	400	720
Max leikkausvoima (kN)	460	750	1600
Max murskausvoima (kN)	180	240	700
Sylinteri max (bar / l/min)	250 / 40	250 / 60	320 / 180
Pyöritys 1 moottori max (bar / l/min)	JARRU	120 / 10	120 / 30