



Robi® MURSKAINKOURA CG

Robi-murskainkoura on patentoitu kaivinkoneen lisälaitte murskaukseen, lastaukseen, lajitteluun, purkamiseen sekä pulverointiin. Leukoihin voidaan vaihtaa erilaisia kulutusosia työn mukaan.

Ramtec
ATTACHMENTS

MURSKAINKOURA CG

CG-murskainkoura on monipuolisuutensa ansiosta erinomainen lisälaittevalinta moneen työkohteeseen.

Murskainkoura on huomattavasti leveämpi kuin perinteinen murskain mutta vahvatekoisempi kuin perinteinen koura. CG-murskainkourassa on hyvä paino – tehosuhte optimaalisten materiaalivalintojen ansiosta. Murskainkouran leuat on mm. täysin hyvin kulutusta kestävä kulutusterästä.

Murskainkoura soveltuu hyvin purkukohteisiin, joissa betoni on lujaa mutta raudan osuus vähäinen. Näissä kohteissa CG-murskainkoura, jossa ei ole leikkuuteriä on erinomainen lisälaitte vaihtoehto.

CG-murskainkourassa on vakiona pyöritys ja pikaliikentventtiili nopeuttamassa sylinterin liikettä. Sylinteri on täysin suojattu, sylinterin ympärillä olevan putkimaisen suojan ansiosta.

Eri varustelu eri käyttötarkoituksiin;

- Hampailta varustettuna murskainkoura on tehokas purkulaite, sillä hammas on muotoiltu läpäisemään betonia tehokkaasti
- Pulverointilevyillä varustettuna murskainkoura soveltuu pulverointiin suoraan purkukohteessa, pyörivän pulverioijan tavoin
- Hampaan kiinnitysalueen suojalla varustettu murskainkoura on käytettävissä lastaukseen ja purkuun, kuten perinteinen koura



MALLI	CG20R	CG35R	CG50R
Työkone (t)	12-25	20-40	35-60
Laitteen paino (kg)	1800	2600	3500
Nostokapasiteetti (kg)	4000	5000	6000
Leukojen aukeama (mm)	865	1080	1180
Puristusvoima (kN)	500	670	800
Tilavuus, leuat kiinni (l)	150	260	330
Korkeus / Leuan Leveys (mm)	1870 / 500	2150 / 630	2225 / 700
Sylinteri max (bar / l/min)	350 / 240	350 / 240	350 / 240
Pyöritys 1 moottori max (bar / l/min)	100 / 30	100 / 30	100 / 30
Pyöritys 2 moottori max (bar / l/min)	100 / 45	100 / 45	100 / 45