



## HYTERA SORAKAUHA GS/GV

Hytera sorakauhat on suunniteltu tehokkaaseen maa-aineksen käsittelyyn. Saatavilla on kaksi mallia, suorateräinen ja V -kärkinen rakenne.

**Ramtec**  
ATTACHMENTS

## SORAKAUHA GS/GV



### Maansiirron teräsnyrkit

Hytera GS (suorakärkinen) ja GV (V -kärkinen) sorakauhat on tehty kovaan työhön. Molempiin malleihin myös hampaat saatavilla. Maan tasoitukseen tarkoitettu takaterä vakiona.

### Tehty kestävästi

Terän kovuus 500 HB. Etuosa, etukulmat, kannat ja pohja on tehty HB400 kulutusta kestävästä teräksestä pitkän käyttöiän takaamiseksi.

### Suojaus ja liitettävyyden kunnossa

A-muotoillut teräskiilat suojaavat kiinnityskoukkuja kivien iskuilta.

Saatavilla pyöräkuormaajan pikaliitin- ja tappikiinnityksillä.



<b>MALLI</b>	<b>GS25-250</b>	<b>GS28-275</b>	<b>GS35-300</b>	<b>GS38-320</b>	<b>GS42-320</b>
Pyöräkuormaaja (t)	12 - 17	15 - 19	19 - 24	22 - 26	24 - 28
Tilavuus, m3 (ISO)	2,5	2,8	3,5	3,8	4,2
Leveys (mm)	2500	2750	3000	3200	3200
Paino (kg)	1060	1260	1450	1650	1850
Max kuorma (t)	5	5	6	7	8
<b>MALLI</b>	<b>GV28-250</b>	<b>GV30-275</b>	<b>GV38-300</b>	<b>GV42-320</b>	<b>GV45-320</b>
Pyöräkuormaaja (t)	15 - 19	19 - 24	22 - 26	24 - 28	26 - 30
Tilavuus, m3 (ISO)	2,8	3,0	3,8	4,2	4,5
Leveys (mm)	2500	2750	3000	3200	3200
Paino (kg)	1260	1550	1740	2100	2300
Max kuorma (t)	5	5	7	7,6	8