



MULTI MASTER MM

Luotettava tekniikka

MM-seulakauhuissa on hydraulinen venttiililohko, jonka painerajat suojaavat moottoreita ja jakoventtiili ohjaa akseleiden pyörimistä. Venttiililohkossa on myös vuoto-
linjakompensoinnin mahdollisuus.

Öllyvoidellut vaihdelaatikat

Seulakauha on huoltovapaa patentoidun, öljytätteen hammasvaihteiston ansiosta. Tämä takaa parhaan käytettävyyden ja pitkän käyttöiän.

Takavastaterät optiona

Robi-seulakauhaan on saatavissa takavastaterät optiona. Vastaterät helpottavat märän, tahmean ja tarttuvan materiaalin seulontaa pitämällä akseleiden välit puhtaana. Vastateräpaketti on helppo jälkiasentaa seulakauhaan.

Eri akselit eri käyttötarkoituksiin:

Multi-akselit on tarkoitettu eri maa-ainesten mm. mullan, hiekan yms. seulontaan. Multi-akseleita on eri raekoolle, noin 25 mm alkaen.

Turveakselit on tarkoitettu turveaineksen seulontaan ja hienonnuksen. Spiraalirakenne liikuttaa materiaalia myös sivusuunnassa luoden lisätehoa. Raekoko n. 40 mm.

Standardiakselit on patentoitu. Akseleissa on vaihdettavat n. 50mm raekoolle suunnitellut seulontaelementit. Akselit on suunniteltu seulontaan, kevyen murskaamiseen ja ilmaamiseen.

Kompostiakselit on suunniteltu mm. jäteasemille yhdyskuntajätteen tai muun kompostoitavan materiaalin sekoittamiseen ja ilmaamiseen.



Robi[®] MULTI MASTER MM

RobiMM -seulakauha on patentoitu lisälaitte, joka liitetään kaivinkoneeseen tai pyöräkuormaajaan. Seulakauha seuloo ja erottelee mm. kivet mullasta. Eri akselivaihtoehdot lisäävät laitteen käytettävyyttä.

Ramtec
ATTACHMENTS

MALLI	MM062	MM104	MM154	MM184	MM234
Kaivinkone (t)	10 - 16	16 - 24	21 - 34	28 - 45	32 - 50
Pyöräkuormaaja (t)	-	6 - 7	7 - 14	9 - 16	12 - 19
Laitteen paino (kg)	1250	1950	2600	3100	3200
Tilavuus ISO/SAE (m3)	0,6 / 0,75	1,2 / 1,4	1,7 / 1,9	1,8 / 2,1	2,3 / 2,6
Seulonta-ala (m2)	0,7	1,2	1,8	1,8	2,7
Laitteleveys / Seulontaleveys (mm)	1470 / 1140	1470 / 1140	2125 / 1790	2125 / 1790	3000 / 2680
Syvyys / Korkeus (mm)	1180 / 910	1360 / 1370	1360 / 1370	1360 / 1370	1360 / 1370
Painealue (bar)	120 - 140	160 - 200	160 - 200	160 - 200	160 - 200
Öljyvirtausalue (l/min)	100 - 120	160 - 230	160 - 230	160 - 230	160 - 230
Max vastapaine / vuoto- linjalla (bar)	30 / 40	30 / 40	30 / 40	30 / 40	30 / 40