

Вибротрамбовка(уплотнитель) C200R



Новая модель в линейке вибротрамбовок Kenguru C200R

Уплотнитель Kenguru C200R позволяет выполнять обработку покрытий в труднодоступных местах, например, при уплотнении грунта под кромкой асфальта.

С помощью этого оборудования можно достичь 90% уплотнения грунта на глубину до 75 см. Данное оборудование обеспечивает дополнительную безопасность труда, так как позволяет пользователю находиться вне котлованов и траншей.

Основные достоинства виброплиты Kenguru C200R

- Удобство использования за счет вращающегося механизма
- высокочастотный вибратор снижает резонанс
- простая и проверенная технология конструкции гидравлического вращения
- оптимальное уплотнение грунта в труднодоступных местах
- Мощное устройство для уплотнения почвы с очень высокой степенью уплотнения
- простота эксплуатации и минимальное техническое обслуживание

МОДЕЛЬ	C200R
Вес экскаватора, т	14 - 22
Вес устройства, кг	900
Размер плиты, мм	800 x 830
Площадь плиты, м2	0,7
Длина устройства, мм	1278
Высота устройства, мм	722
Сила вибрации, кг	8100
Частота вибрации, об/мин	3000
Подача масла вибрационного двигателя, л/мин	135 - 160
Макс давление вибрационного двигателя, бар	140
Макс противодействие вибрационного двигателя, бар	15
Макс. противодействие вибрационного двигателя на линии утечки, бар	30
Максимальное давление двигателя вращения, бар	140
Подача масла двигателя вращения, л/мин	60



Вибротрамбовка C200R

Вибротрамбовка Kenguru C200R разработана для уплотнения почвы в труднодоступных местах. Этот вид навесного оборудования устанавливается на экскаватор массой 14-24т, оснащенный необходимой гидравлической системой.

Ramtec
ATTACHMENTS