



MULTI MASTER MM



Luotettava tekniikka

MM-seulakauhoissa on hydraulinen venttiililohko, jonka painerajat suojaavat moottoreita ja jakoventtiili ohjaa akseleiden pyörimistä. Venttiililohkossa on myös vuotolinjakompensoinnin mahdollisuus.

Öljyvoidellut vaihdelaatikat

Seulakauha on huoltovapaa patentoidun, öljytätteen hammasvaihteiston ansiosta. Tämä takaa parhaan käytettävyyden ja pitkän käyttöiän.

Takavastaterät optiona

Robi-seulakauhaan on saatavissa takavastaterät optiona. Vastaterät helpottavat märän, tahmean ja tarttuvan materiaalin seulontaa pitämällä akseleiden välit puhtaana. Vastateräpaketti on helppo jälkiasentaa seulakauhaan.



Eri akselit eri käyttötarkoituksiin:

Multi-akselit on tarkoitettu eri maa-ainesten mm. mullan, hiekan yms. seulontaan. Multi-akseleita on eri raekoolle, noin 25 mm alkaen.

Turveakselit on tarkoitettu turveaineksen seulontaan ja hienonnukseseen. Spiraalirakenne liikuttaa materiaalia myös sivusuunnassa luoden lisätehoa. Raekoko n. 40 mm.

Standardiakselit on patentoitu. Akseleissa on vaihdettavat n. 50mm raekoolle suunnitellut seulontaelementit. Akselit on suunniteltu seulontaan, kevyeen murskaamiseen ja ilmaamiseen.

Kompostiakselit on suunniteltu mm. jäteasemille yhdyskuntajätteen tai muun kompostoitavan materiaalin sekoittamiseen ja ilmaamiseen.



Robi®

MULTI MASTER MM

Robi MM -seulakauha on patentoitu lisälaite, joka liitetään kaivinkoneeseen tai pyöräkuormaajaan. Seulakauha seuloa ja erottelee mm. kivet mullasta. Eri akselivaihtoehdot lisäävät laitteen käytettävyyttä.

Ramtec ATTACHMENTS

www.ramtec.fi

MALLI	MM072	MM104	MM154	MM184	MM234
Kaivinkone (t)	10-16	16-24	21-34	28-45	32-50
Pyöräkuormaaja (t)	-	6-7	7-14	9-16	12-19
Laitteen paino (kg)	1300	1950	2600	3100	3200
Tilavuus ISO/SAE (m³)	0,7/0,85	1,2/1,4	1,7/1,9	1,8/2,1	2,5/3,0
Seulonta-ala (m²)	0,7	1,2	1,8	1,8	2,7
Laitteveys / seulontaleveys (mm)	1470/1140	1470/1140	2125/1790	2125/1790	3000/2680
Syvyys / korkeus (mm)	1470/1020	1550/1600	1420/390	1550/1610	1550/1610
Painealue (bar)	120-140	160-200	160-200	160-200	160-200
Öljyvirtausalue (l/min)	100-120	160-230	160-230	160-230	160-230
Max vastapaine / vuotolinjalla (bar)	30/40	30/40	30/40	30/40	30/40

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Lisätiedot ja tuotevideot: www.ramtec.fi