



Robi® PULVEROIJAJA RP

Robi RP -pulveroija on suunniteltu maantasossa tapahtuvaan pulverointiin ja betonirautojen erotte-
luun. Pulveroijan terät mahdollistavat käsiteltävien rakenteiden leikkaamisen.

Ramtec
ATTACHMENTS

www.ramtec.fi

PULVEROIJAJA RP



Robi RP -pulveroija on purku-urakoitsijan perustyökalu

RP-pulveroijan tekniikka on toimintavarmaa ja se on erittäin kestävä lisälaitte kaivinkoneeseen. RP-pulveroija on tehty ammattikäyttöön ja se soveltuu erittäin hyvin maantasossa tehtävään pulverointiin.

Pulveroija hienontaa materiaalin erittäin hyvin isojen pulverilevyjen välissä. Pulveroija on valmistettu laadukkaasta, kulutusta kestävästä materiaalista, jota suo-
jaa korkeatasoinen kovahitsauskerros. Yksinkertaisen rakenteensa vuoksi myös sen huoltotyöt ovat kohtuulli-
sen helppoja tehdä.

RP-pulveroija ilman pyöritystä on asiakkaalle hyvä vaihtoehto purkumateriaalien käsittelyyn, kun huomioidaan seuraavat edut:

- Helppokäyttöisyys
- Hyvä muotoilu maantasossa pulverointiin
- Runkorakenteeltaan vahvaa ja toimintavarmaa tekniikkaa
- Tehokas pulverointi ison sylinterin ja optimoidun rakenteen ansiosta
- Hyvä pulveroinnin lopputulos umpinaisten pulveri-
levyjen ansiosta
- RP42-pulveroijassa liikettä nopeuttava pikaliikeventtiili
- Hitsatut, hyvin kiinni pysyvät mutta helposti vaihdet-
tavat kulutusosat
- Käännettävät leikkuuterät
- Suojattu sylinterirakenne
- Kohtuulliset huoltokustannukset yksinkertaisen rakenteen ansiosta

MALLI	RP30	RP42
Peruskone (t)	18-28	24-42
Laitteen paino (kg)	1800	3050
Leukojen aukeama (mm)	870	1160
Max leikkausvoima (kN)	1350	2330
Max murskausvoima (kN)	770	1220
Sylinteri max (bar/l/min)	320/180	320/250